



				GB122-24 K
Μέγεθος λέβητα				24
Βάρος	kg			53
Περιεχόμενο νερού	l			1
Μέγιστη ρυθμιζόμενη θερμοκρασία προσαγωγής	°C			90
Επιτρεπ. πίεση λειτουργίας	bar			3
Κατασκευαστική διαμόρφωση				B ₂₃ , B ₃₃ , C _{13x} , C _{33x} , C _{43x} , C _{53x}
Στοιχεία καυσαερίων για συστήματα LAS				G ₅₁
Πιστοποίηση CE				CE-0085 BL 0159
Παροχή συνεχούς ροής ζεστ. νερ. 60 °C	l/min			7,0
Μέγιστη πίεση λειτουργίας του εναλλάκτη ζεστού νερού	bar			10
Θερμοκρασίες εγκατάστασης 75/60 °C				
Θερμική ισχύς (δυνατότητα αναλογικής λειτουργίας)	Ονομαστική ισχύς	kW	22,0	
	Ελαχ. ισχύς	kW	8,6	
Θερμική φόρτωση	Πλήρες φορτίο	kW	23,0	
	Μερικό φορτίο	kW	9,0	
Θερμοκρασία καυσαερίων ¹⁾		°C	95	
CO ₂	Μεγ. ισχύς	%	9,2	
Ογκομετρική μάζα καυσαερίων	Μεγ. ισχύς	kg/s	0,0106	
Διαθέσιμη πίεση απαγωγής καυσαερί.		Pa	100	
Βαθμός απόδοσης		%	103	
Θερμοκρασίες εγκατάστασης 40/30 °C				
Θερμική ισχύς (δυνατότητα αναλογικής λειτουργίας)	Ονομαστική ισχύς	kW	24,0	
	Ελαχ. ισχύς	kW	9,7	
Θερμική φόρτωση	Πλήρες φορτίο	kW	23,0	
	Μερικό φορτίο	kW	9,0	
Θερμοκρασία καυσαερίων ¹⁾		°C	55	
CO ₂	Μεγ. ισχύς	%	9,2	
Ογκομετρική μάζα καυσαερίων	Μεγ. ισχύς	kg/s	0,0106	
Διαθέσιμη πίεση απαγωγής καυσαερί.		Pa	100	
Βαθμός απόδοσης		%	107	

¹⁾ Μέτρηση στο σημείο λήψης καυσαερίων